

# Artikeldatenblatt



Werkstattwagen 12456/7016

## Ausführung:

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016. Mit 1 zweitürigen Stahlschrank ohne Mitteltrennwand, 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	400 kg
<b>Etagenhöhen</b>	915 mm
<b>Ladefläche</b>	985 x 590 L x B mm
<b>Außenmaße</b>	1080 x 590 x 915 L x B x H mm
<b>Bereifung</b>	TPE 160 x 40 mm
<b>Eigengewicht</b>	53 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976624563
<b>Artikelnummer</b>	12456/7016